

● Parameter

SMQT

Dimensiones	85L * 52W * 25H (mm)
Estructura estándar	materiales ignífugos resina mezclada
Rendimiento eléctrico	3A @ 36VDC Corriente máxima durabilidad
salida de contacto	NO / NC / COM
Test de durabilidad	500.000 veces envejecimiento probados
por Tipo	marcos huecos aplicables y caja eléctrica sumergida
Temperatura	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
humedad aplicable	0 a 95% (humedad relativa)
Procesamiento del panel	material ignífugo tratamiento de la superficie desnuda

● Introduction

SMQT

1. Diseño de ultra baja potencia, circuitos de iluminación se puede conectar en serie, el control unipolar.
 2. Para los marcos huecos sumergidas y caja eléctrica.
 3. materiales a prueba de fuego de resina mixta.
 4. cien mil veces probados.
- El interruptor de botón de salida botón de infrarrojos y liberación de la puerta botón button. The utilizado con el sistema de control de acceso.

● Dimesion Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



Cantidad	100 piezas / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)
peso del embalaje	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....