Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	Botón de liberación / interruptor de la puerta de plástico
Modelo	EA-26
Dimensión	A: 86 x 86 x 20 (mm) B: 86 x 86 x 20 (mm) C: 86 x 86 x 30 (mm)
Estándar Estructura	ABS a prueba de fuego alojamiento
Valoración actual	3A 36V DC Max
Salida de contacto	A: NC / COM B: NC / NO / COM C: NC / NO / COM
Prueba mecánica	100.000 veces prueba
Opcional Accesorios	ocultando la caja
Rango adecuado	Puerta abierta
Color	Blanco, gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 ℃ -55 ℃
Material del panel	Pintura a prueba de fuego Material
Peso neto	A: 0,064 kg B: 0,07 kg C: 0,052 kg

In-kind shooting

SMQT


DOOR
EXIT

•*Feature*

SMQT

EA-26A

EA-26B

EA-26C

Plastic Door release button

Fireproof ABS plastic panel

Passed 100000 times mechanical test

Suitable for access control system

Embedded bottom box is optional

2 years warranty,welcoem OEM

•Application

SMQT



•Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	Botón de liberación / interruptor de la puerta EA-26
Cantidad	100 unidades por caja
Tamaño del cartón	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	8kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair