

Plastic door release button

Fireproof ABS panel

100000 times mechanical test

Suitable access control system

Bottom case is optional

3 appearance model optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	Botón de liberación / interruptor de la puerta de plástico
Modelo	EA-26
Dimensión	A: 86 x 86 x 20 (mm) B: 86 x 86 x 20 (mm) C: 86 x 86 x 30 (mm)
Estándar Estructura	ABS a prueba de fuego alojamiento
Valoración actual	3A 36V DC Max
Salida de contacto	A: NC / COM B: NC / NO / COM C: NC / NO / COM
Prueba mecánica	100.000 veces prueba
Opcional Accesorios	ocultando la caja
Rango adecuado	Puerta abierta
Color	Blanco, gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 °C -55 °C
Material del panel	Pintura a prueba de fuego Material
Peso neto	A: 0,064 kg B: 0,07 kg C: 0,052 kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-26A



EA-26B



EA-26C

Plastic Door release button

Fireproof ABS plastic panel

Passed 100000 times mechanical test

Suitable for access control system

Embedded bottom box is optional

2 years warranty, welcoem OEM

• Application

SMQT®



Switch power supply



Converter
(RS232 to RS485)



Door release
button EA-26



Standalone
controller



PC

• Packaging & shipping

SMQT®

Lista de envases	
Nombre del producto	Botón de liberación / interruptor de la puerta EA-26
Cantidad	100 unidades por caja
Tamaño del cartón	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	8kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....