



## Single door standalone controller keypad

Imported PC material shell 100000 user capacity

- ▶ IC card(13.56Mhz)
- ▶ IP66 grade waterproof
- ▶ Free software, RS485 communication format
- ▶ Can connect external WG(26/34) card reader

## • Parameter

**SMQT**

Número de producto	EA-92 (blanco y negro opcional)
Tensión de funcionamiento	DC12 ± DC3V
El consumo de energía	& Lt; 1W
Tipo de tarjeta	125KHz Identificación
distancia de lectura	60mm
alcance de las comunicaciones	150m
Método de comunicación	WG26 / 34
Velocidad de transmisión	1 bit / ms
Dimensiones	96L * 96W * 22H (mm)
Material de la carcasa	ordenador personal
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ + 65 °C

## • Introduction

**SMQT**



**2 Color optional**  
**OLED Screen**  
**Door bell button**  
**Wear-resisting number key**  
**Imported PC material shell**

El lector de tarjetas de proximidad RFID con 125 KHz y 13.56 Mhz frequency. This es el lector de etiquetas RFID utiliza con el sistema de control de acceso de la puerta.

El diseño único (apariciencia de patente), la concha es esmerilado, se siente cómodo.

Comida para llevar botón del timbre, timbre externo.

Comunicación WG26 / 34, se puede convertir mediante software.

Alto rendimiento de seguridad, a prueba de agua (IP66), la protección actual reversa, de manipulación, de protección contra rayos.

De acuerdo con el diseño de la instalación tamaño de la caja de nuevo Europa / Asia, cableado fácil.



## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....