

Dimensiones	L * 86W 86 * 50H (mm)
Puerto de salida	NC / COM / NO
Aplicación	Puertas de seguridad, puerta de escape
Accesorios opcionales	Vidrio, cubierta superficial de plástico transparente
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ + 50 ° C
Materiales	ABS a prueba de fuego
Color	Blanco, verde, rojo, amarillo

Cuando se produce la alarma, romper el vidrio de la alarma

Estado de conmutación: normalmente abierto / normalmente cerrado

Color: Rojo, amarillo, blanco y verde opcional

Estructura estándar: cáscara de material incombustible, fácil instalación

Tipos de aplicación: puertas de seguridad, puerta de escape, sistema de seguridad

Accesorios opcionales: vidrio, cubierta superficie transparente

Procesado panel: mate, material de fundición a presión a prueba de fuego





● Features

SMQT

Botón de alarma de fuego manual, la estructura es simple, diseño moderno, fácil instalación. Ser aplicable En fábricas, almacenes, Hoteles y varios uso a gran escala del edificio bomberos equipo de alarma. Cuando estalló el fuego , Presione la parte de inicio, Botón para hacer salir una señal de alarma inmediatamente iniciar la alarma de incendio y otros enlace Equipo contra incendios. Después de la operación, sin necesidad de para reemplazar partes iniciadas, simplemente reset con una clave, usted puede volver a utilizar.



Glass

Cantidad	100pcs / CTN
Tamaño del cartón	47 L * 39W * 30H (cm)
Peso bruto	17,44 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

