

● Parameter

SMQT

dimensiones	106 * 16 * 16 (mm)
conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Zona de reacción	50 ± 10 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
material de la carcasa	Una aleación de zinc B ABS
color de la forma	plata
alcance	Puerta de hierro o ventana
peso del producto	158g / 62g

● Introduction

SMQT

Interrupor magnético consta de dos partes y el conmutador de imán, secciones de conmutación conectados por un interruptor de láminas por el plomo, se hace paquete estereotipos; la parte de imán de la correspondiente intensidad de campo magnético del imán está envuelto en carcasa de plástico o metal. Cuando dos o por separado cerca de una cierta distancia, causando cambios destacados de detección del conmutador de posición del cuerpo de ese modo.

Junta resistente al agua, alta adsorción, sensible, aspecto hermoso.

contacto magnético también se conoce como sensor de la puerta y la puerta switch.It funciona con los sistemas de alarma de seguridad y control de acceso de la puerta es systems.We alibaba.com VIP.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMOT

Powerful Fireproof Materials

Magnetic contact is made of safe industrial ABS fireproof materials. 22# 400mm cable is easy to connect other accessories. ↻





High Sensitivity

High quality magnetic works perfect reed switch. So that magnetic contact work sensitively and effectively.

Total Waterproof Design

Magnetic contact is sealed by PC, so that it is waterproof and has a long work life. Without surface leakage. More safe.



● Packing list

SMQT

modelo	EB-139A	EB-139b
CANT	200pairs / CTN	200pairs / CTN
tamaño del paquete	* 37.5L 29.5W * 20H (cm)	* 37.5L 29.5W * 20H (cm)
peso total	36.62kg	29.13kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....