

Tensión de funcionamiento	DC12V
potencia nominal de salida	15W
Material de la carcasa	materiales retardantes de fuego ABS
Respuesta frecuente	800Hz ~ 15KHz
SNR	≥82db
sonoridad de salida	150dB
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 65 °C
Humedad	40% a 95%

La sirena de alarma de fábrica es de 12 voltios de alto emergencia pequeña db siren. This bocina de la alarma eléctrica es cableada y utilizar con el sistema de alarma y alarma de incendio.

Material de alta resistencia ignífuga del ABS, el procesamiento de pulverización superficial, larga vida útil duradera;

Built-in de salida doble Philips amplificadores de audio, en voz alta, de alta definición;

sola fuente de alimentación, la utilización eficaz de uso de energía;

Ámbito de aplicación: aceite, alta presión, minas, tóxico, aves aeropuerto y así sucesivamente.

La sirena electrónica es la sirena de alarma 115dB smail utiliza con la alarma de incendios y de alarma antif.



● Installations

SMOT

SMQT[®]




Installation Demo:

Accessories:



● Features

SMQT[®]





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

