

IP 67 Impermeable wiegand 34/26 outputl rfid puerta control sistema acceso control lector de tarjeta



Parámetro principal de MQ-712A

Nombre del producto:	IP 67 Impermeable wiegand 34/26 outputl rfid puerta control sistema acceso control lector de tarjeta
Número de modelo:	MQ-712A
Tipo de tarjeta:	Tarjeta IC (13.56MHz)
Fuente de alimentación:	DC12V
Corriente de trabajo:	30 ~ 180mA
Formato de salida WG:	WG34 predeterminado, compatible con WG26, WG34, WG66, el formato de salida WG se puede personalizar
Tarjeta de soporte:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultrlight / FM1204 / FM1208 Tarjeta CPU / FEILICA / HID ICLASS
Distancia de lectura:	0 ~ 3 cm
Distancia de comunicación:	<80m (entre lector de tarjeta y controlador)
Impermeable:	IP67
Dimensión:	138 * 58 * 22 (mm)
Puertos de cables:	7 cables

Salida de contacto:	12V + (cable rojo) / GND (cable negro) / D0 (verde) / D1 (blanco) / Beeper (Púrpura) / LED (Gris) Cable ajustable WG26 (Amarillo)
Adecuado para:	Sistema de control de acceso de la puerta
Material:	Marco de metal + acrílico + placa PCB
Color de la carcasa	Marco plateado + panel negro
Peso:	0.4kg
Garantía:	1 año de garantia
OEM:	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene el MQ-712A?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Package list



¿Qué tal otra opción?

