

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Especificación	
Producto nanme	Sensor de contacto de puerta magnética con cable
Número de modelo	EB-136
Dimensiones	Φ19 * 25 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	35 ± 5 (mm)
Presión máxima	≤ 100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Potencia de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS material ignífugo
Forma de color	Cafe Blanco
Alcance	Puerta o ventana de hierro
Peso del Producto	24 g

• Introduction

SMQT®

El interruptor electrónico del contacto de la puerta es el sensor electrónico de la puerta para el sistema de seguridad de la alarma de la puerta y el sistema de control de acceso de la puerta.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE



EB-136



Dimension: $\phi 19 \times 25$ (mm)

Material: ABS

Max Gap: ≤ 40 mm

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

