

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC Code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

Material:mode A is Alloy-zn

mode B is ABS

Silver color

Weight:mode A 158g,mode B 62g

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Dimensiones	106 * 16 * 16 (mm)
conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	50 \ pm 10 (mm)
Presión máxima	≤ 100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Poder de trabajo	≤ 10W
Material de la carcasa	Una aleación de cinc B ABS
Color de la forma	plata
alcance	Puerta o ventana de hierro
Peso del Producto	158 g / 62 g

• Introduction

SMQT®

El interruptor magnético del contacto de la puerta es el interruptor magnético del sensor de la puerta para el sistema de control de acceso de la puerta y el sistema de seguridad de la alarma.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE



Wired magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

$50\pm 10(\text{mm})$ gap distance

MAX voltage: $\leq 100\text{V DC}$, MAX current $\leq 500\text{mA}$

Material: mode A: Alloy-zn, mode B: ABS

Suitable for metal door or window

Color: grey silver

Weight: mode A: 158g mode B: 62g

Welcome OEM and 2 years quality warranty

WHY CHOOSE US ?



1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.

2.Our product follow CE standard.

3.Provide 2 years quality warranty.

4.Welcome OEM and ODM.

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

