Especificación	
Modelo	ABE
Detección de distancia	Interior: 150m, 300m, 450m, 600m, 750m Al aire libre: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensión de funcionamiento	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corriente de funcionamiento	40-65mA
Velocidad de indicación	50 ~ 700m / s
Salida anti demolición	CAROLINA DEL NORTE
Temperatura ambiental	-20℃~ + 50 ℃
Salida de alarma	NO C
Ajuste de nivel	180 ° ± 90 °
Ajuste vertocal	± 10 °
Color	Negro
Material	Resina de PC

¿Qué características de nuestro sensor de rayo ABE?

1.Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor decting distance optional

3.Anti-lightning circuit designed

4.High-power infrared receiver more stable

5.2 years warranty , welcome OEM

DISPUESTOS ESPECIALES

Good LEVEL ALARM
ACTIVE INFRARED DETECTOR

1 2 3 4 5 6 7 8
FREE POWER FREE TAMPER

1 2 3 4 5 6 7 8
FREE POWER TAMPER
ALARM

SOLICITUD


10V~220V AC input
12v AC output
Alarm signal
Transmitter
Receiver
3 beams perimeter detecor
ABE



Housing







SHOW CASE

SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecerte un pedido de prueba para una prueba de calidad. Las

muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos de 5000pcs.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?
UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?
UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (mensajería, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?
UN:En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?
UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos
de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.