



Especificación

nombre del producto	Detector de CO con cable con enchufe y pantalla
Tensión de trabajo	110VAC-230VAC
Corriente de espera	≤20mA
Alarma actual	≤200mA
Tiempo de calentamiento	60s
Tipo de sensor	Sensor electroquímico Indicador LCD Sensibilidad de alarma, gas, fuente de alimentación
Presión de sonido del zumbador	85dB / m
Nivel de alarma	30ppm, alarma dentro de 120min 50ppm, alarma dentro de 60min-90min 100ppm, alarma dentro de 10min-40min 300ppm, alarma dentro de 3 minutos

Imagen



CARACTERISTICAS



Alarm Level:30ppm,50ppm,100ppm,300ppm

2 years quality warranty,welcome OEM

Sensor Type: electrochemical sensor,85dB/m

LCD Indicator: alarm sensitivity, gas, power supply

Working Voltage:110VAC-230VAC wired CO Detector

Nuestra oficina



Nuestro cliente



Nuestra exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

