

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional


Brown/white color optoinal

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	Sensor de puerta con cable
Modelo	EB-132
Dimensión	34 × 41 x 6,5 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
Brecha	20 \ pm 5 (mm)
Tensión máxima	≤ 100V DC
corriente maxima	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Color	Marrón / Blanco (opcional)
Estar hecho para	Puerta o ventana de madera
Material	Carcasa anti-incendio ABS
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Peso neto	14g

• In-kind shooting

SMQT®



• Feature

SMQT



EB-132

Dimension:34×41×6.5(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) distance gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Suitable for wooden door or window

14g weight

2 years quality warranty,welcoem OEM

●Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	EB-132 Sensor de puerta con cable
Cantidad	1600 piezas por caja
Tamaño del cartón	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	20kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

