

Nombre del producto:	Sensor de puerta metálica con cable, contacto magnético, alarma de puerta
Dimensión:	49 * 25 * 15 mm
Tensión de funcionamiento:	12V DC (una batería de 23A)
Duración de la batería:	2-3 años
Corriente maxima:	≤500mA
MAX Voltaje:	≤ 100VDC
Clasificación MAX	≤ 10W
Modo de código:	NO C
Material:	A, aleación-zn / B, aleación-al
Color:	Gris
Estar hecho para:	puerta del obturador
Peso:	162 g

¿Qué características de nuestro contacto de puerta?

PRODUCT FEATURE

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

TIRO EN ESPECIAL

PRODUCT PICTURE

MOSTRAR CASO

SIMILAR PRODUCT

SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.