Parameter

SMQT

spécification	
Nom du produit	2 faisceaux détecteur périmétrique infrarouge extérieur
Modèle	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Distance	20m 40m 60m 80m 100m (de plein air) 60m 120m 180m 240m 300m (intérieur)
Tension de fonctionnement	13.8-24vDC 11-18vAC
Courant de service	40-65mA
vitesse d'induction	50-700m / sc
enviroment température	-20 ° C à 50 ° C
Sortie d'alarme	NO / NC
sortie anti-démolition	Caroline du Nord
Réglage du niveau	180 ° (± 90 °)
réglage vertical	± 10 °
Matériel	résine PC

Introduction

SMQT

POWER
ACTIVE INFRARED SENSOR
Transmit

GOOD
LEVEL
PLASH
ACTIVE INFRARED SENSOR
Receive

ABT-30
POWER
ACTIVE INFRARED SEN
Transmit

ACTIVE INFRARED SENS

ABT-30
POWER
ACTIVE INFRARED SEN
Transmit

1 2 3 4 5 6 7
POWER
FREE
AMC-219-48
6 7
TAMPER

•*Feature*

Sealed integration structure is able to work inthe has enviroment

Automtically regulate to confranted with fog or inclement weathe

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built -in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes,low-power digital

•*Installation*

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	ABT 2 faisceaux détecteur périmétrique infrarouge extérieur
Quantité	20 pièces par carton
taille de carton	51 * 48 * 38 (cm)
Poids	21 kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair