spécification	
Nom du produit	Détecteur infrarouge actif de faisceaux numériques
Modèle	ABH
Détection de la distance	Intérieur: 150m 300m 450m 600m 750m Extérieur: 50m 100m 150m 200m 250m (facultatif)
Tension de fonctionnement	13,8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Courant de fonctionnement	40-65mA
Vitesse d'indication	50 ~ 700 m / sec
Sortie anti-démolition	NC
Etempérature de l'environnement	-20 ℃ ~ + 50 ℃
Sortie d'alarme	NO / NC
Réglage du niveau	180 ° ± 90 °
Réglage vertical	± 10 °
Couleur	Noir
Matériel	Résine PC

1.La structure d'intégration scellée est capable de travailler dans l'environnement de hachage.

Face au brouillard ou aux intempéries, les détecteurs régulent automatiquement la sensibilité (circuit AGC).

3.Ajustez et calibrez facilement l'angle optique horizontal / vertical.

4. télescopes optiques intégrés intégrés, utilisez la veste anti-brouillage professionnelle.

5. Circuit anti-foudre conçu.

6.Récepteur infrarouge haute puissance sur les tubes, numérique basse puissance.

Ci-dessous les photos d'ABH:

spécification	
Nom du produit	Détecteur infrarouge actif de faisceaux numériques
Qté	8 pièces / carton
Taille du carton	61 × 50 × 45 (cm)
Poids	25kg

Exhibitions

SMQT