

Converter USB to RS485

Compatible with EIA/TIA RS-232, RS-485 standard

Interface: USB interface

RS-485 interface

Transmission medium: normal cables, twisted-pair cables or shielded cables

57.6kbps in 1200m transmission speed (short distance can reach 230kbps)

Transmission distance: 5m (USB port)

1200m (RS485 port)

7-12V input voltage

SMQT



• Parameter

SMQT

Nom du produit	Convertisseur USB vers RS485
Modèle	EA-02
Dimension	94 × 35 × 18 (mm)
Fonctionnalité série	Interface compatible avec EIA / TIA RS-232C, norme RS-485
Interface électrique	Port USB, connecteur femelle DB9, côté RS-485, connecteur mâle DB9 avec borne (cinq fils).
Manière de travailler	Semi-duplex asynchrone
Support de transmission	Ligne ordinaire, paire torsadée ou câble blindé
Taux de transmission	Jusqu'à 57.6kbps (près de 230kbps) dans la distance de 1200m
Distance de transmission	5 m (extrémité USB) 1200 m (borne RS-485)
Couleur	gris
Usage	Système de contrôle d'accès
Humidité relative	5% ~ 95%
Environnement température	-10 °C ~ 85 °C
lettre d'accord	Transparent
Poids net	0.116kg

• Introduction

SMQT

Convertisseur USB à RS485 pour le logiciel de système de contrôle d'accès de porte fonctionnent sur ordinateur.



• *Feature*

SMQT



Converter USB to RS485
Interface compatible with EIA
/ TIA RS-232C, RS-485 standard

Electrical Interface:

USB port, DB9 female connector
RS-485 side, DB9 male connector

Transmission rate:

Up to 57.6kbps (close up to 230kbps
rate) in the 1200m distance

Transmission distance:

5 m (USB end) 1200 m (RS-485 terminal)

Suitable for data transmission system

0.116kg weight

Welcome OEM and 2 years quality warranty

switch power supply



Door release button



Access control keypad

Converter USB to RS485 EA-02



PC

• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair