

● Parameter

SMQT

Dimensions	85L * 52W * 25H (mm)
Structure standard	matériaux ignifuges résine mixte
Performance électrique	3A Courant à maximum 36VDC durabilité
sortie contact	NO / NC / COM
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	cadres creux applicables et boîte électrique immergée
Température	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
humidité applicable	0 à 95% (humidité relative)
traitement Panel	matériau ignifuge traitement de surface nue

● Introduction

SMQT

1. La conception ultra-faible puissance, les circuits d'éclairage peuvent être connectés en série, le contrôle unipolaire.
2. Pour les cadres creux immergés et boîte électrique.
3. matériaux ignifuges de résine mixte.
4. cent mille fois testés.

Le commutateur de bouton de sortie sont bouton infrarouge et gâche bouton button. The utilisé avec le système de contrôle d'accès.

● Dimesion Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



Quantité	100 pièces / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
poids de l'emballage	11,72 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....