Parameter

SMQT

Taille du produit	86L * 86W * 39H (mm)
Tension d'entrée	DC12V
sortie contact	NO / NC / COM
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	Pour une variété de cadres de portes étroites
Température	-20 ℃ ~ 50 ℃
humidité applicable	0 à 95% (humidité relative)
La distance de détection	10cm
Quantité	100

Introduction

SMQT

· Technologie optique infrarouge
· / SUS 304 plaque en acier inoxydable de niveau de protection IP-55 de qualité
· Contre la propagation des maladies infectieuses (protection de la santé)
• Sortie relais de commutation
Double indicateur de veille du capteur LED ou à proximité
1) Capteur veille: bleu diodes émettrices de lumière, feux bleus
2) fournir un accès au capteur de 10 cm, la lumière rouge
· Niveau de protection industrielle (étanche à l'eau): IP-55
· Contact: 3A / 120V AC, 30V DC
· Tension de fonctionnement: DC 12V
Température de fonctionnement: 20-55 ℃
· Durée de vie: 100000 fois
Poids: 85 g
Le bouton d'ouverture de porte de contrôle d'accès est le bouton de sortie de poussée en acier inoxydable.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Packing list

SMQT

Quantité	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
poids de l'emballage	10,6 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair