

## ● Parameter

SMQT

Taille du produit	86L * 86W * 39H (mm)
Tension d'entrée	DC12V
sortie contact	NO / NC / COM
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	Pour une variété de cadres de portes étroites
Température	-20 °C ~ 50 °C
humidité applicable	0 à 95% (humidité relative)
La distance de détection	10cm
Quantité	100

## ● Introduction

SMQT

- Technologie optique infrarouge
- / SUS 304 plaque en acier inoxydable de niveau de protection IP-55 de qualité
- Contre la propagation des maladies infectieuses (protection de la santé)
- Sortie relais de commutation

Double indicateur de veille du capteur LED ou à proximité

- 1) Capteur veille: bleu diodes émettrices de lumière, feux bleus
- 2) fournir un accès au capteur de 10 cm, la lumière rouge

- Niveau de protection industrielle (étanche à l'eau): IP-55
- Contact: 3A / 120V AC, 30V DC
- Tension de fonctionnement: DC 12V

Température de fonctionnement: 20-55 °C

- Durée de vie: 100000 fois

Poids: 85 g

Le bouton d'ouverture de porte de contrôle d'accès est le bouton de sortie de poussée en acier inoxydable.

## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

SMOT®



## ● Features

SMOT®

**1 Durable and Reliable**  
more than 5 years life time

**2 Well-made**  
drawing panel, touch feeling is extraordinary

**4 Installation**  
easy install



**3 Welcome OEM**  
print logo

**5 Technology-leading**  
Anti-interference, induction distance is adjustable



Quantité	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
poids de l'emballage	10,6 kg

## ● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair