

Plastic door release button

Fireproof ABS panel

100000 times mechanical test

Suitable access control system

Bottom case is optional

3 apperance model optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Bouton de déclenchement / commutation de porte en plastique
Modèle	EA-26
Dimension	A: 86 x 86 x 20 (mm) B: 86 x 86 x 20 (mm) C: 86 x 86 x 30 (mm)
Standard Structure	ABS coupe-feu logement
Courant nominal	3A 36V DC Max
Sortie de contact	A: NC / COM B: NC / NO / COM C: NC / NO / COM
Test mécanique	100.000 fois tester
Optionnel Accessoires	Boîte de dissimulation
Plage appropriée	Porte ouverte
Couleur	Blanc, gris
Usage	Système de contrôle d'accès
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement temprature	-20 °C -55 °C
Matériau du panneau	Peinture à l'épreuve du feu Matériel
Poids net	A: 0,064 kg B: 0,07 kg C: 0,052 kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-26A



EA-26B



EA-26C

Plastic Door release button

Fireproof ABS plastic panel

Passed 100000 times mechanical test

Suitable for access control system

Embedded bottom box is optional

2 years warranty, welcome OEM

• Application

SMQT®



Switch power supply

Converter
(RS232 to RS485)



• Packaging & shipping

SMQT®

Liste des emballages	
Nom du produit	EA-26 Bouton de déclenchement / commutation de porte en plastique
Quantité	100 pièces par carton
Taille du carton	47 * 37 * 29 (cm)
Poids	8kg



• Office show

SMQT[®]



• Exhibition

SMQT[®]

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

