

Spécification du	
Nom du produit	Alimentation à commutateur contrôle d'accès
Numéro de modèle	EA-37 A
Dimensions	L * 80W 180 * 60H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Courant de sortie	3 A
Contact de sortie	12V / GND / POUSSER / NON / GND / NC / + POUSSER / GND
Paramètre du délai avant	0-15
Spécialement conçu	Noir, couleur, double vitrage, coque en acier, cuivre transformateur
fonction de sécurité	Protection contre les courts-circuits, anti-brouillage
Champ d'application	Contrôle d'accès, construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté
En option	commande à distance

1. sélection du redresseur 6A10 redresseur (6 a), puissance de marché commun, utilise surtout redresseur 5404 (3 a), redresseur charge forte capacité et performances peu de chaleur et stable.
2. use BU406 transistor organisme de réglementation, le marché commun par rapport à 7812 (ou double 7812) régulateur triode pour stabiliser et BU406 production maximale théorique actuelle de 7 a, 7812 seulement le maximum théorique de rendement courant de 1,5 a.
3. matériel de circuit imprimé fibre de verre à l'aide de double face, puissance de marché commun et la plupart est des panneaux en carton à usage unique, panneaux de fibres de verre d'aller beaucoup plus forte que la texture en carton, combinée avec un double panneau, après de tels éléments d'étain soudure, mauvais contact et ainsi considérablement réduit et le circuit interne facilement endommagés.
4. de plus un grand dissipateur de chaleur, effet de refroidissement est mieux ; Si vous utilisez le pouvoir dans le sud, par temps chaud, la chaleur n'est pas bon si elle permettra d'accélérer la puissance de taux de vieillissement, raccourcir la vie.



● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

**Time relay adjustable
(0~10s)**

**Short Circuit
protection!
Anti-interference!**

**Remote control
module optional!**



● Packing list

SMOT

Liste d'emballage	
Nom du produit	Contrôle d'accès Switch Power Supply
Qté	20 pcs / box
Spécifications d'emballage	43,8 L * 39,8W * 16,5 H (cm)
Poids d'emballage	25,38 kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair