

Dimensions	86 L * 86W * 50H (mm)
Port de sortie	NC / COM / NON
Application	Portes de sécurité, porte de secours
Accessoires en option	Verre, couverture de surface en plastique transparente
Température fonctionnante	-10 °C ~ + 50 °C
Matériaux	ABS ignifuge
Couleur	Blanc, vert, rouge, jaune

Lorsque l'alarme se déclenche, briser le verre à l'alarme

État de commutation : normalement ouvert / normalement fermé

Couleur : Rouge / jaune / blanc / vert en option

Structure standard : ignifuge matière coque, installation facile

Types d'applications : portes de sécurité, porte de secours, système de sécurité

Accessoires en option : verre, couvercle transparent de surface

Panneau de transformation : ignifuge matière, mate de coulage sous pression





Bouton manuel d'alarme incendie, la structure est simple, design moderne, une installation facile. Être applicable Dans les usines, entrepôts, Hôtels et divers utilisation à grande échelle de l'édifice équipement d'alarme d'incendie. Lorsque l'incendie a éclaté , Appuyez sur la partie de départ, Bouton-poussoir pour générer un signal d'alarme immédiatement l'alarme-incendie et autres liens Matériel d'incendie. Après l'opération, inutile pour remplacer les pièces a commencé, simplement remise à zéro avec une clé, vous pouvez ré-utiliser.



● Packing list

SMOT

Qté	100pcs / CTN
Taille de carton	L * 39W 47 * 30H (cm)
Poids brut	17,44 kg





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair