■ Parameter SMQT

spécification		
Nom du produit	Capteur de porte magnétique sans fil	
Modèle du produit	EB-130A	
Source de courant	Batterie 23A, 12V	
Courant de repos	≤10UA	
Courant d'alarme	≤25MA	
environnement de travail	Température de 10 °C ~ 50 °C Humidité relative ≤97%	
Distance de transmission	Zone ouverte 100 m	
Dimensions	65 * 38 * 20 (millimètre)	
Emplacement d'installation	Portes, fenêtres	
Matériau de coque	abdos	

Introduction
SMOT

1, conception de circuits monopuce, traitement intelligent, stable et fiable.

- 2, avec fonction de détection basse tension.
- 3, l'émetteur sans fil radiofréquence prenant en charge l'utilisation du panneau de commande.
- 4, conception compacte, belle apparence, installation facile.
- 5, surveiller et contrôler toutes sortes de portes et fenêtres et hors tension.



Dimesion Picture SMQT





● Installations SMQT



▲ Installation

Selected installation area ondoor or window, then fixtured it with screws.

Note: The gap must < 45mm.

The working environment should be dry and clean.

Packing list SMQT

Liste d'emballage		
Nom du produit	Capteur de porte magnétique sans fil	
Qté	200 pcs / boîte	
Taille du carton	40 * 30 * 20 (cm)	
Poids	10Kg	



• Office SMQT













Exhibitions
SMQT

