

Tension de fonctionnement	DC12V
Puissance de sortie	15W
Matériau du boîtier	matériaux retardateurs de feu ABS
Fréquence de réponse	800Hz ~ 15kHz
SNR	≥82db
loudness de sortie	150db
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 65 °C
Humidité	40% à 95%

La sirène d'alarme de l'usine est de 12 volts corne d'alarme électrique haute petite urgence db est câblé et à utiliser avec le système d'alarme et d'alarme d'incendie.

Haute résistance ignifuge matériel d'ABS, le traitement de pulvérisation de surface, durable, longue durée de vie;

Intégré à double sortie amplificateurs audio Philips, fort, haute définition;

alimentation simple, l'utilisation efficace de la consommation d'énergie;

Champ d'application: huile, haute pression, mines, toxiques, aéroport oiseaux et ainsi de suite.

La sirène électronique est la sirène 115dB alarme smail utilisé avec l'alarme incendie et antif alarme.



● Installations

SMOT

SMQT[®]




Installation Demo:

Accessories:



● Features

SMQT[®]





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

