

# Wired metal magnetic contact sensor

*NO/NC Code mode optional*

*50±10(mm) gap distance*

*Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA*

*Suitable for metal door or window*

*Material:mode A is Alloy-zn*

*mode B is ABS*

*Silver color*

*Weight:mode A 158g,mode B 62g*

**SMQT®**



## • Parameter

**SMQT®**

Paramètre	
Nom du produit	Capteur de contact magnétique gris filaire
Modèle	EB-139
Dimension	106 x 16 x 16 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	50 ± 10 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Gris argenté
Convient pour	Porte ou fenêtre en métal
Matériel	A.alloy-zn, B.ABS
Poids net	A: 158 g / B: 62 g

## • In-kind shooting

**SMQT®**



• *Feature*

**SMQT**



**EB-139A**



**EA-139B**

**Wired magnetic contact sensor**

**NO/NC code mode optional**

**50±10(mm) gap distance**

**MAX voltage:≤100V DC,MAX current≤500mA**

**Material: mode A:Alloy-zn, mode B:ABS**

**Suitable for metal door or window**

**Color:grey silver**

**Weight: mode A:158g mode B:62g**

**Welcome OEM and 2 years quality warranty**

**•Packaging & shipping**

**SMQT**

<b>Liste d'emballage</b>	
Nom du produit	Capteur de contact magnétique câblé gris EB-139
Quantité	200pcs par carton
Taille du carton	37 * 30 * 20 (cm)
Poids	26 ~ 37kg



WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair