

Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Capteur de contact magnétique
Modèle	EB-133
Dimension	27 × 41 × 8 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Marron / Blanc (optionnel)
Convient pour	Porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	12g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT[®]



EB-133

Dimension:27×41×8(mm)

Fireproof ABS material shell

NC/NO mode optional(NO mode need OEM)

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optinal

12g weight

2 years quality warranty,welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

Liste des emballages	
Nom du produit	Capteur de contact magnétique EB-133
Quantité	1600 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	20kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair