• Parameter

SMQT

Modèle	EB-138A	EB-138B	EB-138C
Dimensions	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
Pression maximale	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Puissance de travail	≤ 10W	≤ 10W	≤ 10W
Matériau du boîtier	alliage de zinc	alliage de zinc	alliage de zinc
Portée	Porte ou fenêtre en fer	Porte ou fenêtre en fer	Porte ou fenêtre en fer
Courant de charge	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Poids du produit	150 g	100g	50 grammes

• Introduction

SMQT

Le contacteur magnétique de contact de porte est le capteur de porte magnétique pour le système de contrôle d'accès de porte magnétique et le système d'alarme de porte magnétique.

PRODUCT PICTURE

•*Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE

EA-138A **EA-138B** **EA-138C**

Wired metal magnetic contact sensor
NO/NC code mode optional
50±10 gap distance
Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA
Max rating≤10W
Alloy-Zn material
Suitable for metal door or window
Weight: A:150g B:100g C:50g
Welcome OEM, 2 years quality warranty

• *Office show*

SMQT

•*Exhibition*

SMQT