

• Parameter

SMQT

Paramètre	
prénom	ID de l'écran OLED (125Khz) Lecteur de carte de contrôle d'accès
maquette	EA-93
Dimension	96 × 96 × 22 (mm)
Tension de travail	12V ± 3VDC
Puissance de lavage	& Lt; 1w
Type de carte	IC de 13,56 MHz
Distance d'induction	60mm
Distance du câble	150 m
Format de communication	WG26 / WG34
Taux d'émission	1bit / ms
Sortie du clavier	4bit / 8bit
Couleur	Noir / Blanc (optionnel)
Matériau de coquille	PC
Convient pour	Système de contrôle d'accès à domicile
Température de l'environnement	-30 °C ~ 65 °C
Poids net	0,2 kg

● Waterproof IC(13.56Mhz) WG access control card reader EA-93 SMQT





EA-93

Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader

IC(13.56Mhz) card type

WG26/34 communication format(optional)
Waterproof IP66 level

Laser carving and wear resisting keyboard

Short circuit and lightning protection

Tamper device

Plug type connection, easy to install 2 years warranty, Welcome OEM





Liste des emballages	
Nom du produit	Étanche (carte IC 13.56MHz) Lecteur de carte de contrôle d'accès EA-93
Qté	36 pcs par carton
Taille du carton	45 * 32 * 32 (cm)
Poids	9kg



• Office show

SMQT













• Exhibition

SMQT

