

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional


Brown/white color optoinal

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Nom du produit	Capteur de porte filaire
Modèle	EB-132
Dimension	34 × 41 x 6,5 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension max.	≤ 100V DC
Courant max.	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Couleur	Marron / Blanc (optionnel)
Convient pour	Porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier anti-feu ABS
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	14g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT



EB-132

Dimension:34×41×6.5(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) distance gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Suitable for wooden door or window

14g weight

2 years quality warranty,welcoem OEM

•Packaging & shipping

SMQT®

Liste des emballages	
Nom du produit	EB-132 Capteur de porte filaire
Quantité	1600 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	20kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair