Description du produit

1. Spécification:

maquette	EB-839 gsm alarme de domicile
Dimension	Écran tactile 7 ", affichage couleur réel
en fonctionnement	Surveillance sonore / spot
Puissance de fonctionnement	9-15V DC
Moyen de désarmement / bras	Bras / désarmement par télécommande / clavier à chaud / clavier sans fil, téléphone mobile
Se connecter au réseau	Compatible avec le protocole "CID"
Fréquence reçue	315 / 433MHz / 868MHZ
Zones d'alarme	31wireless
Batterie rechargeable	Batterie de secours / alerte de batterie faible

2. Caractéristiques:

1 écran couleur 7 ", affichage graphique, interface homme-machine amicale.

2, **Multi langues** Facultatif (chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, allemand, français, russe ... etc.)

Transmission de l'information d'alarme GSM 3, 3/4 bandes, réalisation de l'alarme vocale téléphonique, zones de protection / alarme SMS;

4, **30 zones de défense sans fil,** Extensible 8 zones de défense câblées et sirène câblée. Présélectionner cinq groupes de téléphone d'alarme, chaque groupe peut être arbitraire réglé sur l'appel téléphonique ou l'alarme SMS, la numérotation automatique du cycle;

5, technologie d'analyse logique intelligente, en cas d'alarme, afficher les zones de protection correspondantes, l'emplacement d'installation, le nom de la sonde, etc.

6, Priorité d'alarme, enregistrement aléatoire, alarme vocale, alarme SMS, surveillance sur site, mise hors tension de la conservation de l'information, alimentation CA / CC en option;

7, Messagerie texte, contrôleur à distance, clavier hôte, clavier à commande à distance (optionnel), téléphone interurbain cinq façons de contrôler le bras / désarmer;

8, Portes & La surveillance des conditions de Windows automatiquement, peut être étendue pour réaliser la fonction de la sonnette sans fil "ding dong";

9, hôte alarme basse tension;

10, l'opération du bras «un clic», «type d'apprentissage» correspond au détecteur sans fil, configurez jusqu'à huit télécommandes; 29 zones de défense sans fil, chaque zone se configure au maximum avec quatre détecteurs;

11, Fonction rapide de la détection de défense ares en désarmement, peut suivre les enfants

12, **Détecte une alarme basse tension et affiche le nom et l'emplacement du détecteur à basse tension;**

13 Dépasser et ouvrir chaque zone de défense, type de zones de défense, entrer temporisation, peut être réglé via le menu Paramètres.

14, Batterie au lithium de haute capacité, auto-inspection parfaite du système, peut provoquer une coupure de fil téléphonique, une batterie basse tension, sans électricité externe.

15, **Une fonction d'enregistrement de données «boîte noire»,** Peut stocker 99 informations sur l'opération et l'alarme;

16, compatible avec le protocole "CID";

17, **Les foyers d'accueil des personnes âgées et des enfants**

Image du produit

TIRAGE IN-KIND

APPLICATION

EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Produit similaire

VITRINE

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU

CLIENT

CERTIFICATION

Nos services

PAIEMENT & TRANSPORT

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?
R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.
Q: Quel est le délai?
A: l'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.
Q: Quel est votre MOQ?
R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est la plus grande réduction.
Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?
R: L'échantillon vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.
Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?
R: Premièrement, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre
Deuxième confirmation avant la production en série.