

Parametro	
Nome del prodotto	Controllo dell'accesso seriale a convertitore tcp / ip, convertitore ethernet rs485
Modello	EA-06
Dimensione	92L * 63W * 23H (mm)
Alimentazione esterna	DC4.5V ~ 5.5V
Protocollo seriale	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Interfaccia di comunicazione	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 con interruttore terminale
Indicazione del segnale	Tre luci di segnalazione TXD RXD POWER
Mezzo di trasmissione	Filo a spirale schermato
Velocità di trasmissione	300bps ~ 115200bps
Isolamento	3500VRMS
Colore	grigio
uso	Trasmissione dati
Umidità relativa	5% ~ 95%
Tempratura ambientale	0 ℃ ~ 50 ℃
Peso netto	0.624kg

Quali caratteristiche del nostro convertitore seriale a tcp / ip?


power supply interface (220VAC to 12V DC)
Ethernet
SW2: Turn to ON, the parameter is unjustable, turn to OFF the devices parameter is justable.
SW1: Turn to ON, operating with default parameter, the IP is 10,1,1,10,Subnet Mask is 255,0,0,0. turn to OFF operating with user-defined parameter.
C2000 Plus
S485/422 Se
TCP/IP-RS485/422
Converter
OFF
ON
SW1
Normal
Setup
SW2
Configure
Protect
RS-485/422
NET
POWER
Orient Digital
1 T-
2 T+
3 R+
4 R-
RS-422
Device
RS-422
Device
RS-422
Device

SCARICO IN GOMMA

C2000 Plus
S485/422
TCP/IP-RS485/422
Converter
Orient Digital
ACDC ADAPTOR
Q.C.
PASSED
05
NISS/NIAS

APPLICAZIONE

1.Converter RS232/485 to TCP/IP

2.Dimention: 96x63x23mm

3.Interface: ethernet(10Base-T), RS232/485 with 6 writing terminals

4.Format: TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, APR

5.Welcome OEM and 2 years quality warranty

VETRINA

OFFICE SHOW

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICATO

COME COOPERAZIONE

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.