

## Wired embedded magnetic contact

*NC/NO mode optional*

*35±5(mm) gap distance*

*Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA*

*Suitable for metal door or window*

*White/Brown color optional*

*24g weight*

**SMOT**



Nome:	Chiusura magnetica ad incasso a incasso per porta / finestra in legno EB-136
Dimensione:	Φ19 * 25mm
Tensione di funzionamento:	12V DC (una batteria 23A)
Durata della batteria:	2-3year
Corrente MAX:	≤500mA
MAX Tensione:	≤100VDC
Valutazione MAX:	≤ 10W
Modalità codice:	NO / NC
Materiale:	custodia in ABS antincendio
Gap:	20 ± 5 millimetri
Suit per:	porta o finestra in legno
Peso:	8g

**Quali caratteristiche del nostro contatto magnetico EB-136?**



**1. Round magnetic contact for window /wooden.**

**2. fireproof ABS housing material**

**3. Gap:  $20\pm 5$ mm Color : White /Brown ;Contact mode: NO/NC**

**SCARICO IN GOMMA**





## **APPLICAZIONE**



**VETRINA**



**OFFICE SHOW**



## CLIENTE



## ESPOSIZIONE



## CERTIFICATO



## COME COOPERAZIONE



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

### **D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

**D: Hai un limite MOQ?**

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?**

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?**

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.