Parameter

SMQT

caratteristica standard	Serie compatibile con EIA / TIA RS-232, RS-485 standard.
interfaccia elettrica	Porta USB, connettore femmina DB9, RS-485 lato, connettore maschio DB9 con il terminale (cinque fili).
mezzo di trasmissione	linea di alimentazione, doppino intrecciato o cavo schermato
velocità di trasmissione	Per 57,6 kbps (vicino ai 230 kbps) nel tasso di 1200m di distanza
La distanza di trasmissione	5 m (estremità USB) 1200 m (terminale RS-485)

Introduction

SMQT

Convertitore da USB a RS485 per la trasmissione dati Windows.I converter.It supporta tutti convertitore seriale USB
regolatore RS485 USB.
Chip (ASIC) Porta USB per la comunicazione seriale
RS-485 range di tensione di ingresso di modo comune di 7V ~ 12V di +
Supporto Windows 98 / ME e Windows 2000 / XP
Supporto Apple Mac e Linux v5.0
Completamente compatibile con le specifiche USB v1.1 e USB v1.1 CDC
USB ad alta velocità
bus USB direttamente a prendere il potere, nessun alimentatore esterno
Supporto protocollo riconoscimento automatico
La velocità di trasmissione fino a 57,6 kbps Nella distanza di 1200 m (velocità di circa 230 kbps)
Conformi alla norma TIA / EIA RS-485
Supporta riattivazione remota e la gestione dell'alimentazione
Supporta più punti (RS-485 terminali possono essere montati fino a 32 485 dispositivi standard)

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Chip (ASIC) Porta USB per la comunicazione seriale
/ 2.0 soluzioni compatibili USB1.1
velocità di trasferimento fino a ben 460.800 baud
Built-in 128 byte del buffer TX / RX 512 byte
Supporto protocollo riconoscimento automatico
Il supporto per Linux, il sistema Mac
Supporto Win95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / NT3.5 più
E 'compatibile con il protocollo di trasferimento USB dati ad alta velocità
progettare anti-interferenze elettromagnetiche
applicazioni per lo scambio di dati

Packing list

SMQT

Quantità	100 / scatola
Packaging Specifiche	53L * 40W * 36.5H (cm)

peso dell'imballaggio	8.88Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT