


Dimensioni	64L * 19W * 13H (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	20 ± 5 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	ABS forma materiale ignifugo
Colore	Marrone / Bianco
portata	porta o una finestra non ferrosi
Peso del prodotto	24g

sistema di controllo di sicurezza della porta è la porta elettrica interruttori sensore di contatto per porte e finestre useage.



**2 Color optional**



**White**




**Brown**



## ● Installations

SMQT



## ● Features

SMQT

Materiale custodia: materiale ABS

Colore: bianco, marrone opzionale

Caratteristiche: fasi intermedie, a prescindere dalla installazione intorno

Collegamento Materiale: collegamento terminale

Uscita: Quando il magnete vicino al passaggio, contatto reed interruttore linea di segnale di chiusura collegata.

Poiché la porta è aperta, il magnete di distanza dallo switch, contatto reed è aperto, la linea di segnale di interruzione, chiamato ----- "l'allarme di rottura".

● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....