

● Parameter

SMQT

Dimensioni	85L * 52W * 25H (mm)
Struttura standard	materiali ignifughi resina mista
Prestazioni elettriche	3A @ 36VDC massima durata
uscita a contatto	NO / NC / COM
prova di durata	500.000 volte invecchiamento testati
per Tipo	cornici vuote applicabili e quadro elettrico sommerso
Temperatura	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
Umidità applicabile	Da 0 a 95% (umidità relativa)
Panel Processing	materiale ignifugo trattamento superficiale nuda

● Introduction

SMQT

1. Design ultra-low-power, circuiti di illuminazione possono essere collegati in serie, il controllo unipolare.
2. Per i telai vuoti sommersi e centralina elettrica.
3. materiali ignifughi resina mista.
4. centomila volte testati.

L'interruttore di pulsante di uscita sono Pulsante a infrarossi e apriporta pulsante button. The utilizzato con il sistema di controllo accessi.

● Dimesion Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



Quantità	100 pezzi / box
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso dell'imballaggio	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....