

## ● Parameter

SMQT

Taglia del prodotto	86L * 86W * 39H (mm)
Tensione di ingresso	DC12V
uscita a contatto	NO / NC / COM
prova di durata	500.000 volte invecchiamento testati
per Tipo	Per una serie di telai per porte strette
Temperatura	-20 °C ~ + 50 °C
Umidità applicabile	Da 0 a 95% (umidità relativa)
distanza di rilevamento	10 centimetri
Quantità	100

## ● Introduction

SMQT

- Tecnologia ottica a raggi infrarossi
- Grado di protezione IP-55 di grado / SUS 304 piastra in acciaio inox
- Contro diffusione di malattie infettive (tutela della salute)
- Uscita a relè interruttore

Appoggio doppio sensore LED o chiudere

- 1) Sensore di standby: diodi emettitori di luce blu, luci blu
- 2) fornire accesso al sensore in 10 cm, luce rossa

- Grado di protezione industriale (impermeabile, antipolvere): IP-55
- Contatti: 3A / 120V AC, 30 V CC
- Tensione di funzionamento: CC 12V

Intervallo di temperatura: 20-55 °C

- Corso della vita: 100000 volte

Peso: 85 g

Il pulsante apriporta di controllo di accesso è il pulsante di uscita in acciaio inox spinta.

## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

SMOT®

Power supply

DC12V



EA-21B



EM Lock

Converter



Access  
control keypad



## ● Features

SMOT®

**1 Durable and Reliable**  
more than 5 years life time

**2 Well-made**  
drawing panel, touch feeling is extraordinary

**4 Installation**  
easy install



**3 Welcome OEM**  
print logo

**5 Technology-leading**  
Anti-interference, induction distance is adjustable



Quantità	100 / scatola
imballaggio Specifiche	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso dell'imballaggio	10.6Kg

## ● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair