Parameter

SMQT

Specifica:	
Nome del prodotto	LED Retroilluminazione Pulsante di sblocco porta
Modello	EA-27
Dimensioni	86 L * 86W * 20H (mm)
Tensione di alimentazione	Massima corrente 3A @ 36VDC 12VDC durevole
Struttura standard	Pannelli in acciaio inox, metallo leggero
Contatto di uscita	NO / NC / Contatti COM
Prova di durata	invecchiamento di 500.000 volte testato
Lavorazione del pannello	Processo di iniezione di pannelli in acciaio inox spazzolato
Temperatura	-10 ℃ ~ + 50 ℃
Umidità applicabile	0-95% (umidità relativa)
Per tipo	Cornici vuote applicabile
peso del prodotto	0,09 kg
Qty	100 / scatola

Introduction

SMQT

Illuminata in acciaio inox uscita pulsante, LED indicatore luce design, adatto per qualsiasi accesso andare in posti per l'apertura,
soprattutto per luoghi bui.
Pannelli in acciaio inox, spazzolati iniezione elaborazione, High-end aspetto dell'atmosfera, processo di raffinazione.
Il prezzo è più conveniente, non possono essere installati nessun decoratori di conoscenza del computer.
Adatti sommersi cornici vuote e scatole elettriche da utilizzare.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

THE ONE

Strong stability

PC rubber seal lock core, resistance to heat shock, 500， 000 times mechanical test qualified, suitable for all Access control system

THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance, stainless steel wire drawing panel.

Packing list

SMQT

Lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Pulsante di sblocco porta con retroilluminazione a LED
Qty	100 / scatola
Specifiche dell'imballaggio	46,5 L * 37.5 w * 28 H (cm)
Peso dell'imballaggio	10.1 kg

TNT
DHL
ups
FedEx
Express
EMS

Exhibitions

SMQT