

● Parameter

SMQT

Numero del prodotto	EA-83DK (bianco e nero opzionale)
Tensione di funzionamento	DC12V ± DC3V
Consumo di energia	& Lt; 2W
Tipo di carta	13.56MHZ IC
distanza di lettura	60 millimetri
Conservare record	10000
utente registrato	10000
metodo di comunicazione	RS485
Velocità di trasmissione	9600bps (N, 8,1)
memoria di archiviazione	4MbitsFLASHMemory
Dimensioni	96L * 96W * 22H (mm)
Materiale alloggiamento	PC
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ + 65 °C
Apri la porta	Carta / scheda + password / UID + password / password comune

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT®

Questo controllo di accesso del portello RFID stand alone è lettore di prossimità TCP / IP RFID card rs485. It ha il controllo di accesso autonomo e la funzione di presenza di tempo.



● Packing list

SMQT



● Office

SMQT



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair