

Dimensioni	86 L * 86W * 50H (mm)
Porta di uscita	NC / COM / NO
Applicazione	Porte di sicurezza, portello di fuga
Accessori opzionali	Vetro, copertura di superficie in plastica trasparente
Temperatura di funzionamento	-10 °C ~ + 50 °C
Materiali	ABS ignifugo
Colore	Bianco, verde, rosso, giallo

Quando si verifica l'allarme, rompere il vetro di allarme

Condizione di commutazione: normalmente aperto / normalmente chiuso

Colore: Rosso / giallo / bianco / verde opzionale

Struttura standard: scocca in materiale ignifugo, facile installazione

Tipi di applicazione: porte blindate, porta fuga, sistema di sicurezza

Accessori opzionali: copertura della superficie trasparente, in vetro

Pannello di lavorazione: a prova di fuoco pressofusione materiale, opaco





Pulsante manuale di allarme incendio, la struttura è semplice, design moderno, facilità di installazione. Essere applicabile Nelle fabbriche, magazzini, Alberghi e vario uso su larga scala dell'edificio attrezzature di allarme antincendio. Quando l'incendio è scoppiato, Premere la parte iniziale, Pulsante di uscita un segnale di allarme immediatamente avviare l'allarme antincendio e altri sollevatore Attrezzature antincendio. Dopo l'operazione, non c'è bisogno per sostituire le parti iniziati, semplicemente reset con una chiave, è possibile riutilizzare.



Glass

Qty	100pcs / CTN
Formato della scatola	47 L * 39W * 30H (cm)
Peso lordo	17,44 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair