

Specifica:	
Prodotto nanme	Sensore di contatto magnetico porta via cavo
Numero di modello	EB-136
Dimensioni	Φ19 * 25 (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
Distanza di funzionamento	35 ± 5 (mm)
Pressione massima	≤100VDC
Corrente di carico	≤500mA
Potenza di lavoro	≤10W
Materiale della custodia	Materiale ignifugo di ABS
Colore forma	Marrone / bianco
Ambito di applicazione	Finestra o porta di ferro
peso del prodotto	24g

Caratteristica: Bella apparenza, alta resistenza alle vibrazioni

Materiale: importazione ABS Shell;

Interruttore reed OKI Giappone;

1007# 22 # 350mm UL filo

Colore: bianco, marrone

Distanza di lavoro: 30-40mm

Tipo dell'interruttore: NC---normalmente chiusa (allarme circuito aperto)

NO--Normalmente aperto (allarme di percorso)

NO& NC---normalmente aperto, normalmente chiuso

Forma fissa: Embedded



Dimension: $\Phi 16*21$

Material: ABS

Max Gap: 20mm

Install way: Drill hole install


Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

2 Color optional



White



Brown



● Features

SMOT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof. and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

● Packing list

SMQT

Specifica:	
Qty	500 / scatola
Specifiche dell'imballaggio	37,5 L * 29.5 w * 20 H (cm)
Peso dell'imballaggio	12,8 kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair