

● Parameter

SMQT®

dimensioni	106 * 16 * 16 (mm)
collegamento	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	50 ± 10 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
Potenza di lavoro	≤ 10W
Materiale base	Una lega di zinco B ABS
forma colore	argento
portata	Ferro serramento
peso del prodotto	158g / 62g

● Introduction

SMQT®

interruttore magnetico è costituito da due parti e l'interruttore del magnete, sezioni interruttori collegati da un interruttore reed da piombo, pacchetto stereotipi è fatto; la porzione del magnete della forza corrispondente campo magnetico del magnete è avvolto in plastica o metallo. Quando due o separatamente vicino a una certa distanza, così provocando la rottura interruttore cambia rilevamento della posizione del corpo.

Guarnizione impermeabile, alto assorbimento, reattiva, bella apparenza.

contatto magnetico è indicato anche come sensore porta e porta switch.It funziona con i sistemi di allarme di sicurezza e controllo degli accessi porta è systems.We alibaba.com VIP.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMOT

Powerful Fireproof Materials

Magnetic contact is made of safe industrial ABS fireproof materials. 22# 400mm cable is easy to connect other accessories. 





High Sensitivity

High quality magnetic works perfect reed switch. So that magnetic contact work sensitively and effectively.

Total Waterproof Design

Magnetic contact is sealed by PC, so that it is waterproof and has a long work life. Without surface leakage. More safe.



● Packing list

SMQT

modello	EB-139A	EB-139b
QTY	200pairs / CTN	200pairs / CTN
Formato del pacchetto	37.5L * 29.5W * 20H (cm)	37.5L * 29.5W * 20H (cm)
peso totale	36.62kg	29.13kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

