

| specificazione         |   |
|------------------------|---|
| Nome del prodotto      | Luce stroboscopica allarmante cablata                         |
| Modello                | EB-169  |
| Tensione nominale      | DC12V DC24V   |
| Frequenza lampeggiante | 90 battiti / min  |
| Tensione operativa     | 9-15VDC 20-28VDC  |
| Modo leggero           | Le luci a LED si illuminano                                   |
| Corrente di lavoro     | 12V≤80mA / 24V≤100mA  |
| Luci di potenza        | 2W 5W   |
| Vita                   | ≥1000 ore (funzionamento continuo con alimentazione standard) |
| taglia                 | 72 * 42 (mm)  |



*Combination of fixed base plate*

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

*Strobe indicator light*

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.







## *Strobe Alarming light*

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

## *LED guide plate*

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



### ● Packing list

**SMOT**

| <b>Elenco di imballaggio</b> |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nome del prodotto            | Allarme cablato Sluce trobe |
| Quantità                     | 100 pezzi / scatola         |
| Formato della scatola        | 38,3 * 35,3 * 30,3 (cm)     |
| Peso                         | 12Kg                        |



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair