

# Wired embedded magnetic contact

*NC/NO mode optional*

*35±5(mm) gap distance*

*Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA*

*Suitable for metal door or window*

*White/Brown color optional*

*24g weight*

**SMQT®**



## • Parameter

**SMQT®**

| specificazione          |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| nome prodotto           | Wired porta sensore magnetico di contatto |
| Numero di modello       | EB-136                                    |
| Dimensioni              | Φ19 * 25 (mm)                             |
| Connessione             | Normalmente aperto / normalmente chiuso   |
| distanza operativa      | 35 ± 5 (mm)                               |
| pressione massima       | ≤100VDC                                   |
| corrente di carico      | ≤500mA                                    |
| potere di funzionamento | ≤ 10W                                     |
| Materiale alloggiamento | ABS materiale ignifugo                    |
| colore forma            | Marrone / Bianco                          |
| portata                 | Ferro serramento                          |
| Peso del prodotto       | 24g                                       |

## • Introduction

**SMQT®**

L'interruttore di contatto della porta elettronica è il sensore porta elettronica per il sistema di sicurezza allarme porta ed il sistema di controllo di accesso della porta.

# PRODUCT PICTURE





# PRODUCT FEATURE



EB-136



Dimension:  $\phi 19 \times 25$ (mm)

Material: ABS

Max Gap:  $\leq 40$ mm

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

## Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



## Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



## Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



## • *Packaging & shipping*

SMQT<sup>®</sup>



## • *Office show*

SMQT<sup>®</sup>



## ● Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

