

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT



Nome del prodotto:	Contatto magnetico di sicurezza finestra e porta, interruttore magnetico
Dimensione:	Φ19 * 25mm
Tensione di funzionamento:	12V DC (una batteria 23A)
Durata della batteria:	2-3year
Corrente MAX:	≤500mA
MAX Tensione:	≤100VDC
Valutazione MAX:	≤ 10W
Modalità codice:	NO / NC
Materiale:	custodia in ABS antincendio
Gap:	20 ± 5 millimetri
Suit per:	porta o finestra in legno
Peso:	8g

Quali caratteristiche del nostro interruttore magnetico?



EB-136



Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE



VETRINA



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.