



specificazione

nome del prodotto	Rilevatore di CO cablato con spina e schermo
Tensione di lavoro	110VAC-230VAC
Corrente di standby	≤20mA
Corrente di allarme	≤200mA
Tempo di riscaldamento	60s
Tipo di sensore	Sensore elettrochimico Indicatore LCD Sensibilità allarmi, gas, alimentazione
Buzzer Sound Pressure	85dB / m
Livello di allarme	30 ppm, allarme entro 120 min 50 ppm, allarme entro 60 min-90 min 100 ppm, allarme entro 10 min-40 min 300ppm, allarme entro 3 minuti

Immagine



CARATTERISTICHE



Alarm Level:30ppm,50ppm,100ppm,300ppm

2 years quality warranty,welcome OEM

Sensor Type: electrochemical sensor,85dB/m

LCD Indicator: alarm sensitivity, gas, power supply

Working Voltage:110VAC-230VAC wired CO Detector

Il nostro ufficio



Il nostro cliente



La nostra mostra

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair