

Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto	Digital beams Aktibong Infrared Detector
Model	ABH
Pagkuha ng distansya	Panloob: 150m 300m 450m 600m 750m Panlabas: 50m 100m 150m 200m 200m 250m (opsyonal)
Boltahe ng pagpapatakbo	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Operating kasalukuyang	40-65mA
Ang bilis ng indikasyon	50 ~ 700m / seg
Anti-demolisyong output	NC
Etemperatura sa kapaligiran	-20 °C ~ + 50 °C
Output ng alarma	WALANG / NC
Pagsasaayos ng antas	180 ° ± 90 °
Vertical adjustment	± 10 °
Kulay	Itim
Materyal	PC dagta



1. Sealed integration istraktura ay maaaring gumana sa hash environment.
2. Nakaharap sa hamog na ulap o lagay ng panahon, ang mga detektor ay awtomatikong iregular ang pagiging sensitibo (AGC circuit).
3. Madaling ayusin at i-calibrate ang horizontal / vertical optical anggulo.
4. Built-in integrated optical teleskopyo, gamitin ang propesyonal na anti-jamming jacket.
5. Anti-kidlat circuit dinisenyo.
6. High-power infrared receiver sa tubes, mababang-digital na digital.

Nasa ibaba ang mga larawan ni ABH:



Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto	Digital beams Aktibong Infrared Detector
Qty	8 mga PC / Carton
Sukat ng karton	61 × 50 × 45 (cm)
Timbang	25kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

