

● Parameter

SMQT

Sukat ng produkto	86L * 86W * 39H (mm)
input boltahe	DC12V
Makipag-ugnay sa output	NO / NC / COM
tibay test	500,000 beses aging nasubok
para sa Uri	Para sa isang iba't ibang mga makitid frame pinto
temperatura	-20 °C ~ + 50 °C
Nauukol halumigmig	0 Mga sa 95% (kamag-anak kahalumigmigan)
Pagramdam distansya	10cm
Dami	100

● Introduction

SMQT

- Infrared optical technology
- IP-55 grado proteksyon antas / SUS 304 hindi kinakalawang na asero plate
- Against pagkalat ng mga nakakahawang sakit (pangangalaga ng kalusugan)
- Relay switch output

Dual LED indicator sensor standby o malapit

1) Sensor Standby: bughaw na ilaw-emitting diodes, asul na ilaw

2) ay nagbibigay ng access sa mga sensor sa 10 cm, pulang ilaw

· Antas Industrial Protection (waterproof, dustproof): IP-55

· Makipag-ugnay Rating: 3A / 120V AC, 30V DC

· Operating boltahe: DC 12V

Operating hanay ng temperatura: 20-55 °C

· Habambuhay: 100000 beses

Timbang: 85 g

Ang access control button pinto release ay ang hindi kinakalawang na asero push button exit.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

1 Durable and Reliable
more than 5 years life time

2 Well-made
drawing panel, touch feeling is extraordinary

4 Installation
easy install



3 Welcome OEM
print logo

5 Technology-leading
Anti-interference, induction distance is adjustable



Dami	100 / box
Packing Mismong	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
Packing timbang	10.6Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....