Parameter

SMQT

Mga Dimensyon	41L * 27W * 8 (mm)
koneksyon	Karaniwan bukas / normal sarado
operating distance	20 ± 5 (mm)
Maximum na presyon	≤100VDC
Load kasalukuyang	≤500mA
Working Power	≤10W
pabahay Material	ABS hindi masusunog materyal
hugis kulay	Brown / White
saklaw	Non-ferrous pinto o window
timbang ng produkto	12g

Introduction

SMQT

Ang magnetic contact sensor setting:
likod ng malagkit tape upang magbigay ng madaling-install sa ang pinto o window. Ideal seguridad opisina, bahay, mga tindahan, entrance. Kapag ang isang tao illegally bukas na pinto o window, ito ay magpadala ng isang alarma signal kaagad at ang control panel na natatanggap ang signal ng alarma, ang 120-decibel alarma sirena tunog.
Ang wired pinto sensor sa 2 contact: NO. COM o NC .COM. Ito door contact switch ay may 2 kulay:
Brown and White para pumili.

Door at window magnetic contact sensor na may 2 kulay ng puti at itim na piliin horizontal pinto alarma pinto sensor.The pinto contact switch ay maaari ding gamitin sa window.

Dimesion Picture

SMQT



Installations

SMQT



accessories

SMQT

Packing list

SMQT

Dami	1600 / box
Packing Mismong	19.84Kg
Packing timbang	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT