

● Parameter

SMQT®

Mga Dimensyon	106 * 16 * 16 (mm)
koneksyon	Karaniwan bukas / normal sarado
operating distance	50 ± 10 (mm)
Maximum na presyon	≤100VDC
Load kasalukuyang	≤500mA
Working Power	≤10W
pabahay Material	A sink haluang metal B ABS
hugis kulay	pilak
saklaw	Iron pinto o window
timbang ng produkto	158g / 62g

● Introduction

SMQT®

Magnetic switch ay binubuo ng dalawang bahagi at ang pang-akit switch, switch seksyon konektado sa pamamagitan ng tambo lumipat sa pamamagitan ng lead, stereotypes pakete ay ginawa; ang pang-akit bahagi ng kaukulang magnetic field lakas ng pang-akit ay nakabalot sa plastic o metal pabahay. Kapag ang dalawang hiwalay o malapit sa isang tiyak na distansya, sa gayon magdulot paglabag switch sensing mga pagbabago sa posisyon ng katawan.

Hindi tinatagusan ng tubig seal, mataas adsorption, tumutugon, magandang hitsura.

magnetic contact ay tinatawag din bilang pinto sensor at door switch.It gumagana sa mga sistema ng seguridad alarma at pinto access control systems.We ay VIP sa alibaba.com.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMOT

Powerful Fireproof Materials

Magnetic contact is made of safe industrial ABS fireproof materials. 22# 400mm cable is easy to connect other accessories. 





High Sensitivity

High quality magnetic works perfect reed switch. So that magnetic contact work sensitively and effectively.

Total Waterproof Design

Magnetic contact is sealed by PC, so that it is waterproof and has a long work life. Without surface leakage. More safe.



● Packing list

SMQT

modelo	EB-139A	EB-139B
QTY	200pairs / CTN	200pairs / CTN
Size Package	37.5L * 29.5W * 20H (cm)	37.5L * 29.5W * 20H (cm)
Kabuuang timbang	36.62kg	29.13kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

